

IF IT WORX, IT'S



PRODUKT- ÜBERSICHT



INHALT

FARBSYSTEME

DIN-A3-Multifunktionssysteme.....	3
DIN-A4-Multifunktionssysteme.....	5
DIN-A4-Drucksysteme	8

S/W-SYSTEME

DIN-A3-Multifunktionssysteme.....	9
DIN-A4-Multifunktionssysteme.....	13
DIN-A3-Drucksystem	16
DIN-A4-Drucksysteme	17

DIN-A3-MULTIFUNKTIONSSYSTEME



		P-C2480i MFP	2507ci	3207ci	4007ci
KOPIEREN	Kopiergeschwindigkeit	24 DIN-A4-Seiten/Min., 12 DIN-A3-Seiten/Min. in Farbe und s/w	25 DIN-A4-Seiten/Min., 12 DIN-A3-Seiten/Min. in Farbe und s/w	32 DIN-A4-Seiten/Min., 16 DIN-A3-Seiten/Min. in Farbe und s/w	40 DIN-A4-Seiten/Min., 20 DIN-A3-Seiten/Min. in Farbe und s/w
	Kopierauflösung	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
	Graustufen	256	256	256	256
	Standard Papierzufuhr	600 (500 + 100 Blatt)	1.150 (2 x 500 + 150 Blatt)	1.150 (2 x 500 + 150 Blatt)	1.150 (2 x 500 + 150 Blatt)
	Optionale Papierzufuhr	1 oder 2 x 500 Blatt	2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 Blatt, verschiedene Kombinationen möglich	2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 Blatt, verschiedene Kombinationen möglich	2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 Blatt, verschiedene Kombinationen möglich
	Papiervorrat, max.	1.600 Blatt	7.150 Blatt	7.150 Blatt	7.150 Blatt
	Papierformate	DIN A6R-DIN A3	DIN A6R-SRA3/DIN A3+	DIN A6R-SRA3/DIN A3+	DIN A6R-SRA3/DIN A3+
	Origineleinzug	Standard	Option: DP-7100, DP-7110, DP-7120 oder DP-7130	Option: DP-7100, DP-7110, DP-7120 oder DP-7130	Option: DP-7100, DP-7110 oder DP-7130
	Duplex	Standard	Standard	Standard	Standard
	Systemspeicher	1,5 GB (max. 3 GB)	4 GB RAM, 32 GB SSD/320 GB HDD	4 GB RAM, 32 GB SSD/320 GB HDD	4 GB RAM, 8 GB SSD/320 GB HDD
	Zoom	25%–400%	25%–400%	25%–400%	25%–400%
DRUCKEN	Unterschrank	Option: Nr. 62	Option: Nr. 76	Option: Nr. 76	Option: Nr. 76
	Typ	im System integriert	im System integriert	im System integriert	im System integriert
	Schnittstellen	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2), NFC, Wi-Fi	USB 3.0, USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, NFC	USB 3.0, USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, NFC	USB 3.0, USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, NFC
	Betriebssysteme	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 10.8	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 10.9	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 10.9	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 10.9
NETZWERK	Emulationen	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), XPS, PRESCRIBE IIc, PDF 1.7	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS
	Schnittstellen	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	Netzwerkprotokolle	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI
	Betriebssysteme	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019
SCAN	Scantechnologie	CIS Farbe und s/w	CCD Farbe und s/w	CCD Farbe und s/w	CCD Farbe und s/w
	Scanauflösung	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi
	Schnittstellen	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	Netzwerkprotokolle	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP
FAX	Originalformat	max. DIN A3	max. DIN A3	max. DIN A3	max. DIN A3
	Modemgeschwindigkeit	33,6 kbps	33,6 kbps	33,6 kbps	33,6 kbps
	Kompressionsmethode	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH
	Zielwahl-/Rufnr.speicher	100/200	1.000/2.000	1.000/2.000	1.000/2.000

Optional erhältliche Funktionen sind in oranger Schrift dargestellt.

DIN-A3-MULTIFUNKTIONSSYSTEME



		5007ci	6007ci	7307ci	8307ci
KOPIEREN	Kopiergeschwindigkeit	50 DIN-A4-Seiten/Min., 25 DIN-A3-Seiten/Min. in Farbe und s/w	55 DIN-A4-/27 DIN-A3-Seiten/Min. in Farbe, 60 DIN-A4-/30 DIN-A3-Seiten/Min. in s/w	65 DIN-A4-/32 DIN-A3-Seiten/Min. in Farbe, 73 DIN-A4-/36 DIN-A3-Seiten/Min. in s/w	70 DIN-A4-/35 DIN-A3-Seiten/Min. in Farbe, 83 DIN-A4-/41 DIN-A3-Seiten/Min. in s/w
	Kopierauflösung	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
	Graustufen	256	256	256	256
	Standard Papierzufuhr	1.150 (2 x 500 + 150 Blatt)	1.150 (2 x 500 + 150 Blatt)	4.150 (2 x 500 + 2 x 1.500 + 150 Blatt)	4.150 (2 x 500 + 2 x 1.500 + 150 Blatt)
	Optionale Papierzufuhr	2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 Blatt, verschiedene Kombinationen möglich	2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 Blatt, verschiedene Kombinationen möglich	2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 Blatt, verschiedene Kombinationen möglich	2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 Blatt, verschiedene Kombinationen möglich
	Papiervorrat, max.	7.150 Blatt	7.150 Blatt	7.650 Blatt	7.650 Blatt
	Papierformate	DIN A6R-SRA3/DIN A3+	DIN A6R-SRA3/DIN A3+	DIN A6R-DIN A3+	DIN A6R-DIN A3+
	Originaleinzug	Option: DP-7100, DP-7110 oder DP-7130	Option: DP-7100, DP-7110 oder DP-7130	Standard	Standard
	Duplex	Standard	Standard	Standard	Standard
	Systemspeicher	4 GB RAM, 8 GB SSD/320 GB HDD	4 GB RAM, 8 GB SSD/320 GB HDD	4,5 GB RAM, 8 GB SSD/320 GB HDD	4,5 GB RAM, 8 GB SSD/320 GB HDD
	Zoom	25%–400%	25%–400%	25%–400%	25%–400%
DRUCKEN	Unterschrank	Option: Nr. 76	Option: Nr. 76	–	–
	Typ	im System integriert	im System integriert	im System integriert	im System integriert
	Schnittstellen	USB 3.0, USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, NFC	USB 3.0, USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, NFC	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, NFC	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, NFC
	Betriebssysteme	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 10.9	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 10.9	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 10.9	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 10.9
NETZWERK	Emulationen	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), XPS, PRESCRIBE IIc	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), XPS, PRESCRIBE IIc
	Schnittstellen	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	Netzwerkprotokolle	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI
	Betriebssysteme	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019
SCAN	Scantechnologie	CCD Farbe und s/w	CCD Farbe und s/w	CCD Farbe und s/w	CCD Farbe und s/w
	Scanauflösung	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi
	Schnittstellen	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	Netzwerkprotokolle	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP
FAX	Originalformat	max. DIN A3	max. DIN A3	max. DIN A3	max. DIN A3
	Modemgeschwindigkeit	33,6 kbps	33,6 kbps	33,6 kbps	33,6 kbps
	Kompressionsmethode	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH
	Zielwahl-/Rufnr.speicher	1.000/2.000	1.000 /2.000	1.000/2.000	1.000/2.000

Optional erhältliche Funktionen sind in oranger Schrift dargestellt.

DIN-A4-MULTIFUNKTIONSSYSTEME



		302ci	350ci	400ci
KOPIEREN	Kopiergeschwindigkeit	30 DIN-A4-Seiten/Min. Farbe und s/w	35 DIN-A4-Seiten/Min. Farbe und s/w	40 DIN-A4-Seiten/Min. Farbe und s/w
	Kopierauflösung	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
	Graustufen	256	256	256
	Standard Papierzufuhr	600 (1 x 500 + 100 Blatt)	600 (1 x 500 + 100 Blatt)	600 (1 x 500 + 100 Blatt)
	Optionale Papierzufuhr	1 x 500 + 2 x 500 oder 1 x 2.000 Blatt	1 x 500 + 2 x 500 oder 1 x 2.000 Blatt	1 x 500 + 2 x 500 oder 1 x 2.000 Blatt
	Papiervorrat, max.	3.100 Blatt	3.100 Blatt	3.100 Blatt
	Papierformate	DIN A6R-DIN A4	DIN A6R-DIN A4	DIN A6R-DIN A4
	Origineleinzug	Standard	Option: DP-5100 oder DP-5110	Option: DP-5100 oder DP-5110
	Duplex	Standard	Standard	Standard
	Systemspeicher	1.536 MB RAM, (max. 3.072 MB RAM)	2 GB RAM, 8 GB SSD/320 GB HDD	2 GB RAM, 320 GB HDD
	Zoom	25%-400%	25%-400%	25%-400%
	Unterschrank	Option: hoch Nr. 74, niedrig Nr. 75	Option: hoch Nr. 74, niedrig Nr. 75	Option: hoch Nr. 74, niedrig Nr. 75
DRUCKEN	Typ	im System integriert	im System integriert	im System integriert
	Schnittstellen	USB 2.0 (opt.), 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2)	USB 2.0 (opt.), 10/100/1000BaseTX, USB-Host (3)	USB 2.0 (opt.), 10/100/1000BaseTX, USB-Host (3)
	Betriebssysteme	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 10.9	Windows XP, Vista, 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 10.5	Windows XP, Vista, 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 10.5
	Emulationen	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIC, PDF 1.7, XPS, OpenXPS	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIC, PDF 1.7, XPS, OpenXPS	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIC, PDF 1.7, XPS, OpenXPS
NETZWERK	Schnittstellen	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	Netzwerkprotokolle	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI
	Betriebssysteme	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019	Windows XP, Vista, 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2	Windows XP, Vista, 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2
SCAN	Scantechnologie	CCD Farbe und s/w	CCD Farbe und s/w	CCD Farbe und s/w
	Scanauflösung	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi
	Schnittstellen	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX, USB 2.0
	Netzwerkprotokolle	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP
FAX	Originalformat	max. DIN A4	max. DIN A4	max. DIN A4
	Modemgeschwindigkeit	33,6 kbps	33,6 kbps	33,6 kbps
	Kompressionsmethode	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH
	Zielwahl-/Rufnr.speicher	100/200	1.000/2.000	1.000/2.000

Optional erhältliche Funktionen sind in oranger Schrift dargestellt.

DIN-A4-MULTIFUNKTIONSSYSTEME



		P-C2655w MFP	357ci
KOPIEREN	Kopiergeschwindigkeit	26 DIN-A4-Seiten/Min. Farbe und s/w	35 DIN-A4-Seiten/Min. Farbe und s/w
	Kopierauflösung	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
	Graustufen	256	256
	Standard Papierzufuhr	300 (1 x 250 + 50 Blatt)	350 (1 x 250 + 100 Blatt)
	Optionale Papierzufuhr	1 x 250 Blatt	3 x 500 Blatt
	Papiervorrat, max.	550 Blatt	1.850 Blatt
	Papierformate	DIN A6R–DIN A4	DIN A6R–DIN A4
	Originaleinzug	Standard (Dual-Scan)	Standard (Dual-Scan)
	Duplex	Standard	Standard
	Systemspeicher	512 MB RAM (max. 1.536 MB RAM)	1.024 MB RAM (max. 3.072 MB RAM)
	Zoom	25%–400%	25%–400%
	Unterschrank	Option: Nr. 77	Option: hoch Nr. 72, niedrig Nr. 73
DRUCKEN	Typ	im System integriert	im System integriert
	Schnittstellen	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, 5D-Slot, Wi-Fi	USB 2.0, 10/100/1000 BaseTX, USB-Host (2)
	Betriebssysteme	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R/2016/2019, Linux, Mac ab OS 10.6	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare , Linux, Mac ab OS 10.9
NETZWERK	Emulationen	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS, Open XPS	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS
	Schnittstellen	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	Netzwerkprotokolle	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI
SCAN	Betriebssysteme	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008R2/2012/2012R2/2016/2019
	Scantechnologie	CIS Farbe und s/w	CCD Farbe und s/w
	Scanauflösung	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi
FAX	Schnittstellen	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX, USB 2.0
	Netzwerkprotokolle	TCP/IP	TCP/IP
	Originalformat	max. DIN A4	max. DIN A4
	Modemgeschwindigkeit	33,6 kbps	33,6 kbps
	Kompressionsmethode	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH
	Zielwahl-/Rufnr.speicher	100/100	100/200

Optional erhältliche Funktionen sind in oranger Schrift dargestellt.

DIN-A4-MULTIFUNKTIONSSYSTEME



		P-C3062i MFP	P-C3066i MFP	P-C3562i MFP	P-C3566i MFP
KOPIEREN	Kopiergeschwindigkeit	30 DIN-A4-Seiten/Min. Farbe und s/w	30 DIN-A4-Seiten/Min. Farbe und s/w	35 DIN-A4-Seiten/Min. Farbe und s/w	35 DIN-A4-Seiten/Min. Farbe und s/w
	Kopierauflösung	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
	Graustufen	256	256	256	256
	Standard Papierzufuhr	350 (1 x 250 + 100 Blatt)	350 (1 x 250 + 100 Blatt)	350 (1 x 250 + 100 Blatt)	350 (1 x 250 + 100 Blatt)
	Optionale Papierzufuhr	3 x 500 Blatt	3 x 500 Blatt	3 x 500 Blatt	3 x 500 Blatt
	Papiervorrat, max.	1.850 Blatt	1.850 Blatt	1.850 Blatt	1.850 Blatt
	Papierformate	DIN A6R–DIN A4	DIN A6R–DIN A4	DIN A6R–DIN A4	DIN A6R–DIN A4
	Origineleinzug	Standard	Standard	Standard (Dual-Scan)	Standard (Dual-Scan)
	Duplex	Standard	Standard	Standard	Standard
	Systemspeicher	1.024 MB RAM (max. 3.072 MB RAM)	1.024 MB RAM (max. 3.072 MB RAM)	1.024 MB RAM (max. 3.072 MB RAM)	1.024 MB RAM (max. 3.072 MB RAM)
	Zoom	25%–400%	25%–400%	25%–400%	25%–400%
	Unterschrank	Option: hoch Nr. 72, niedrig Nr. 73	Option: hoch Nr. 72, niedrig Nr. 73	Option: hoch Nr. 72, niedrig Nr. 73	Option: hoch Nr. 72, niedrig Nr. 73
DRUCKEN	Typ	im System integriert	im System integriert	im System integriert	im System integriert
	Schnittstellen	USB 2.0, 10/100/1000 BaseTX, USB-Host (2)	USB 2.0, 10/100/1000 BaseTX, USB-Host (2)	USB 2.0, 10/100/1000 BaseTX, USB-Host (2)	USB 2.0, 10/100/1000 BaseTX, USB-Host (2)
	Betriebssysteme	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 10.5	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 10.5	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 10.5	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 10.5
NETZWERK	Emulationen	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS
	Schnittstellen	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	Netzwerkprotokolle	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI
SCAN	Betriebssysteme	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019
	Scantechnologie	CCD Farbe und s/w	CCD Farbe und s/w	CCD Farbe und s/w	CCD Farbe und s/w
	Scanauflösung	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi
FAX	Schnittstellen	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX, USB 2.0
	Netzwerkprotokolle	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP
	Originalformat	--	max. DIN A4	--	max. DIN A4
	Modemgeschwindigkeit	--	33,6 kbps	--	33,6 kbps
	Kompressionsmethode	--	JBIG, MMR, MR, MH	--	JBIG, MMR, MR, MH
	Zielwahl-/Rufnr.speicher	--	100/200	--	100/200

Optional erhältliche Funktionen sind in oranger Schrift dargestellt.

DIN-A4-DRUCKSYSTEME



	P-C2650DW	P-C3062DN	P-C3562DN	P-C4072DN
Druckformate	DIN A6R–DIN A4	DIN A6R–DIN A4	DIN A6R–DIN A4	DIN A6R–DIN A4
Druckgeschwindigkeit	26 DIN-A4-Seiten/Min. in Farbe und s/w	30 DIN-A4-Seiten/Min. in Farbe und s/w	35 DIN-A4-Seiten/Min. in Farbe und s/w	40 DIN-A4-Seiten/Min. in Farbe und s/w
Druckauflösung	600 x 600 dpi, 9.600 x 600 dpi Level, 1.200 x 1.200 dpi (reduzierte Geschwindigkeit)	600 x 600 dpi, max. 1.200 x 1.200 dpi (reduzierte Geschwindigkeit)	600 x 600 dpi, max. 1.200 x 1.200 dpi (reduzierte Geschwindigkeit)	600 x 600 dpi, max. 1.200 x 1.200 dpi (reduzierte Geschwindigkeit)
Standard Papierzufuhr	300 (1 x 250 + 50 Blatt)	600 (1 x 500 + 100 Blatt)	600 (1 x 500 + 100 Blatt)	600 (1 x 500 + 100 Blatt)
Optionale Papierzufuhr	1 x 250 Blatt	3 x 500 Blatt	3 x 500 Blatt	3 x 500 Blatt
Duplex	Standard	Standard	Standard	Standard
Prozessor	Cortex-A9 / 800 MHz	ARM Cortex-A9 dual core / 1,2 GHz	ARM Cortex-A9 dual core / 1,2 GHz	ARM Cortex-A9 dual core / 1,2 GHz
Druckspeicher	512 MB (max. 512 MB)	1.024 MB (max. 1.024 MB)	1.024 MB (max. 3.072 MB)	1.024 MB (max. 3.072 MB)
Schnittstellen	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, SD-Slot, Wi-Fi	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2)	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2)	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2)
Netzwerkkarte optional	--	1B-50 Gigabit Ethernet, 1B-36 / 1B-51 WLAN Karte	1B-50 Gigabit Ethernet, 1B-36 / 1B-51 WLAN Karte	1B-50 Gigabit Ethernet, 1B-36 / 1B-51 WLAN Karte
Emulationen	PCL6 (5c, XL), KPD L 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIC, PDF 1.7, XPS, Open XPS	PCL6 (5c, XL), KPD L 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIC, PDF 1.7, XPS	PCL6 (5c, XL), KPD L 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIC, PDF 1.7, XPS	PCL6 (5c, XL), KPD L 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIC, PDF 1.7, XPS

DIN-A3-MULTIFUNKTIONSSYSTEME



		1855	2256	P-2540i MFP
KOPIEREN	Kopiergeschwindigkeit	18 DIN-A4-Seiten/Min., 8 DIN-A3-Seiten/Min.	22 DIN-A4-Seiten/Min., 10 DIN-A3-Seiten/Min.	25 DIN-A4-Seiten/Min., 12 DIN-A3-Seiten/Min.
	Kopierauflösung	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
	Graustufen	256	256	256
	Standard Papierzufuhr	400 (300 + 100 Blatt)	400 (300 + 100 Blatt)	600 (1 x 500 + 100 Blatt)
	Optionale Papierzufuhr	3 x 300 Blatt	3 x 300 Blatt	1 oder 2 x 500 Blatt
	Papiervorrat, max.	1.300 Blatt	1.300 Blatt	1.600 Blatt
	Papierformate	DIN A6R–DIN A3	DIN A6R–DIN A3	DIN A6R–DIN A3
	Originaleinzug	Option: DP-480	Option: DP-480	Standard
	Duplex	Option: DU-480	Option: DU-480	Standard
	Systemspeicher	256 MB	256 MB	1 GB (max. 3 GB)
	Zoom	25%–400%	25%–400%	25%–400%
DRUCKEN	Unterschrank	Option: hoch Nr. 68, niedrig Nr. 69	Option: hoch Nr. 68, niedrig Nr. 69	Option: Nr. 62
	Typ	im System integriert	im System integriert	im System integriert
	Schnittstellen	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2), NFC, Wi-Fi
	Betriebssysteme	Windows 7/8/8.1/10, Mac ab OS 10.5	Windows 7/8/8.1/10, Mac ab OS 10.5	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare , Linux, Mac ab OS 10.5
NETZWERK	Emulationen	GDI	GDI	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), XPS, PRESCRIBE IIe, PDF 1.7
	Schnittstellen	--	(optional)	10/100/1000BaseTX, USB 2.0
	Netzwerkprotokolle	--	TCP/IP	TCP/IP, Net BEUI
	Betriebssysteme	--	Windows 7/8/8.1/10	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019
SCAN	Scantechnologie	CIS Farbe und s/w	CIS Farbe und s/w	CIS Farbe und s/w
	Scanauflösung	200, 300, 400 (nur s/w), 600 (nur s/w) dpi	200, 300, 400 (nur s/w), 600 (nur s/w) dpi	200, 300, 400, 600 dpi
	Schnittstellen	USB 2.0	USB 2.0	10/100/1000BaseTX, USB 2.0
	Netzwerkprotokolle	--	--	TCP/IP
FAX	Originalformat	--	max. DIN A3	max. DIN A3
	Modemgeschwindigkeit	--	33,6 kbps	33,6 kbps
	Kompressionsmethode	--	MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH
	Zielwahl-/Rufnr.speicher	--	32/120	100/200

Optional erhältliche Funktionen sind in oranger Schrift dargestellt.

DIN-A3-MULTIFUNKTIONSSYSTEME



		3262i	4062i
KOPIEREN	Kopiergeschwindigkeit	32 DIN-A4-Seiten/Min., 17 DIN-A3-Seiten/Min.	40 DIN-A4-Seiten/Min., 21 DIN-A3-Seiten/Min.
	Kopierauflösung	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
	Graustufen	256	256
	Standard Papierzufuhr	1.100 (2 x 500 + 100 Blatt)	1.100 (2 x 500 + 100 Blatt)
	Optionale Papierzufuhr	2 x 500 Blatt oder 2 x 1.500 Blatt	2 x 500 Blatt oder 2 x 1.500 Blatt
	Papiervorrat, max.	4.100 Blatt	4.100 Blatt
	Papierformate	DIN A6R-DIN A3	DIN A6R-DIN A3
	Originaleneinzug	Option: DP-7100, DP-7110 oder DP-7120	Option: DP-7100, DP-7110 oder DP-7120
	Duplex	Standard	Standard
	Systemspeicher	2 GB RAM, 32 GB SSD/320 GB HDD	2 GB RAM, 8 GB SSD/320 GB HDD
	Zoom	25%–400%	25%–400%
	Unterschrank	Option: Nr. 70	Option: Nr. 70
DRUCKEN	Typ	im System integriert	im System integriert
	Schnittstellen	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, NFC	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, NFC
	Betriebssysteme	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 10.8	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 10.8
	Emulationen	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), XPS, PRESCRIBE IIe	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), XPS, PRESCRIBE IIe
NETZWERK	Schnittstellen	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	Netzwerkprotokolle	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI
	Betriebssysteme	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019
SCAN	Scantechnologie	CCD Farbe und s/w	CCD Farbe und s/w
	Scanauflösung	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi
	Schnittstellen	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	Netzwerkprotokolle	TCP/IP	TCP/IP
FAX	Originalformat	max. DIN A3	max. DIN A3
	Modemgeschwindigkeit	33,6 kbps	33,6 kbps
	Kompressionsmethode	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH
	Zielwahl-/Rufnr.speicher	1.000/2.000	1.000/2.000

Optional erhältliche Funktionen sind in oranger Schrift dargestellt.

DIN-A3-MULTIFUNKTIONSSYSTEME



		5057i	6057i
KOPIEREN	Kopiergeschwindigkeit	50 DIN-A4-Seiten/Min., 25 DIN-A3-Seiten/Min.	60 DIN-A4-Seiten/Min., 30 DIN-A3-Seiten/Min.
	Kopierauflösung	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
	Graustufen	256	256
	Standard Papierzufuhr	1.150 (2 x 500 + 150 Blatt)	1.150 (2 x 500 + 150 Blatt)
	Optionale Papierzufuhr	2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 Blatt, verschiedene Kombinationen möglich	2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 Blatt, verschiedene Kombinationen möglich
	Papiervorrat, max.	7.150 Blatt	7.150 Blatt
	Papierformate	DIN A6R-SRA3/DIN A3+	DIN A6R-SRA3/DIN A3+
	Originaleinzug	Option: DP-7100, DP-7110 oder DP-7130	Option: DP-7100, DP-7110 oder DP-7130
	Duplex	Standard	Standard
	Systemspeicher	4 GB RAM, 8 GB SSD/320 GB HDD	4 GB RAM, 8 GB SSD/320 GB HDD
	Zoom	25%–400%	25%–400%
DRUCKEN	Unterschrank	Option: Nr. 76	Option: Nr. 76
	Typ	im System integriert	im System integriert
	Schnittstellen	USB 3.0, USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, NFC	USB 3.0, USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, NFC
	Betriebssysteme	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 10.9	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 10.9
NETZWERK	Emulationen	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIe, PDF 1.7, XPS	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIe, PDF 1.7, XPS
	Schnittstellen	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	Netzwerkprotokolle	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI
	Betriebssysteme	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019
SCAN	Scantechnologie	CCD Farbe und s/w	CCD Farbe und s/w
	Scanauflösung	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi
	Schnittstellen	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	Netzwerkprotokolle	TCP/IP	TCP/IP
FAX	Originalformat	max. DIN A3	max. DIN A3
	Modemgeschwindigkeit	33,6 kbps	33,6 kbps
	Kompressionsmethode	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH
	Zielwahl-/Rufnr.speicher	1.000/2.000	1.000/2.000

Optional erhältliche Funktionen sind in oranger Schrift dargestellt.

DIN-A3-MULTIFUNKTIONSSYSTEME



		7057i	8057i
KOPIEREN	Kopiergeschwindigkeit	70 DIN-A4-Seiten/Min., 35 DIN-A3-Seiten/Min.	80 DIN-A4-Seiten/Min., 40 DIN-A3-Seiten/Min.
	Kopierauflösung	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
	Graustufen	256	256
	Standard Papierzufuhr	4.150 (2 x 500 + 2 x 1.500 + 150 Blatt)	4.150 (2 x 500 + 2 x 1.500 + 150 Blatt)
	Optionale Papierzufuhr	2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 Blatt, verschiedene Kombinationen möglich	2 x 500, 2 x 1.500, 3.000 Blatt, verschiedene Kombinationen möglich
	Papiervorrat, max.	7.650 Blatt	7.650 Blatt
	Papierformate	DIN A6R–DIN A3+	DIN A6R–DIN A3+
	Origineleinzug	Standard	Standard
	Duplex	Standard	Standard
	Systemspeicher	4,5 GB RAM, 8 GB SSD/320 GB HDD	4,5 GB RAM, 8 GB SSD/320 GB HDD
	Zoom	25%–400%	25%–400%
	Unterschrank	--	--
DRUCKEN	Typ	im System integriert	im System integriert
	Schnittstellen	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, NFC	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, NFC
	Betriebssysteme	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 10.9	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 10.9
	Emulationen	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), XPS, PRESCRIBE IIe	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), XPS, PRESCRIBE IIe
NETZWERK	Schnittstellen	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	Netzwerkprotokolle	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI
	Betriebssysteme	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019
SCAN	Scantechnologie	CCD Farbe und s/w	CCD Farbe und s/w
	Scanauflösung	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi
	Schnittstellen	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	Netzwerkprotokolle	TCP/IP	TCP/IP
FAX	Originalformat	max. DIN A3	max. DIN A3
	Modemgeschwindigkeit	33,6 kbps	33,6 kbps
	Kompressionsmethode	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH
	Zielwahl-/Rufnr.speicher	1.000/2.000	1.000/2.000

Optional erhältliche Funktionen sind in oranger Schrift dargestellt.

DIN-A4-MULTIFUNKTIONSSYSTEME



		P-4020 MFP	P-4026iw MFP
KOPIEREN	Kopiergeschwindigkeit	40 DIN-A4-Seiten/Min.	40 DIN-A4-Seiten/Min.
	Kopierauflösung	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
	Graustufen	256	256
	Standard Papierzufuhr	350 Blatt (1 x 250 + 100 Blatt)	350 Blatt (1 x 250 + 100 Blatt)
	Optionale Papierzufuhr	2 x 250 Blatt	2 x 250 Blatt
	Papiervorrat, max.	850 Blatt	850 Blatt
	Papierformate	DIN A6R–DIN A4	DIN A6R–DIN A4
	Originaleinzug	Standard (Dual-Scan)	Standard (Dual-Scan)
	Duplex	Standard	Standard
	Systemspeicher	512 MB RAM (max. 1.536 MB RAM)	512 MB RAM (max. 1.536 MB RAM)
	Zoom	25%–400%	25%–400%
	Unterschrank	Option: Nr. 78	Option: Nr. 78
DRUCKEN	Typ	im System integriert	im System integriert
	Schnittstellen	10/100/1000BaseTX, USB 2.0, USB-Host, SD-Slot	10/100/1000BaseTX, USB 2.0, USB-Host, SD-Slot, Wi-Fi
	Betriebssysteme	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2/2016/2019, Linux, Mac ab OS 10.6	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2/2016/2019, Linux, Mac ab OS 10.6
	Emulationen	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS
NETZWERK	Schnittstellen	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	Netzwerkprotokolle	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI
	Betriebssysteme	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2
SCAN	Scantechnologie	CIS Farbe und s/w	CIS Farbe und s/w
	Scanauflösung	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi
	Schnittstellen	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX, USB 2.0
	Netzwerkprotokolle	TCP/IP	TCP/IP
FAX	Originalformat	--	max. DIN A4
	Modemgeschwindigkeit	--	33,6 kbps
	Kompressionsmethode	--	JBIG, MMR, MR, MH
	Zielwahl-/Rufnr.speicher	--	100/200

DIN-A4-MULTIFUNKTIONSSYSTEME



		P-4531 MFP	P-4536 MFP	P-4531i MFP	P-4536i MFP
KOPIEREN	Kopiergeschwindigkeit	45 DIN-A4-Seiten/Min.	45 DIN-A4-Seiten/Min.	45 DIN-A4-Seiten/Min.	45 DIN-A4-Seiten/Min.
	Kopierauflösung	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
	Graustufen	256	256	256	256
	Standard Papierzufuhr	600 (1 x 500 + 100 Blatt)	600 (1 x 500 + 100 Blatt)	600 (1 x 500 + 100 Blatt)	600 (1 x 500 + 100 Blatt)
	Optionale Papierzufuhr	4 x 500 Blatt	4 x 500 Blatt	4 x 500 Blatt	4 x 500 Blatt
	Papiervorrat, max.	2.600 Blatt	2.600 Blatt	2.600 Blatt	2.600 Blatt
	Papierformate	DIN A6R–DIN A4	DIN A6R–DIN A4	DIN A6R–DIN A4	DIN A6R–DIN A4
	Origineleinzug	Standard	Standard	Standard	Standard
	Duplex	Standard	Standard	Standard	Standard
	Systemspeicher	1 GB RAM, (max. 3 GB RAM), 32/128 GB SSD	1 GB RAM, (max. 3 GB RAM), 32/128 GB SSD	1 GB RAM, (max. 3 GB RAM), 32/128 GB SSD	1 GB RAM, (max. 3 GB RAM), 32/128 GB SSD
	Zoom	25%–400%	25%–400%	25%–400%	25%–400%
	Unterschrank	Option: hoch Nr. 79, niedrig Nr. 80	Option: hoch Nr. 79, niedrig Nr. 80	Option: hoch Nr. 79, niedrig Nr. 80	Option: hoch Nr. 79, niedrig Nr. 80
DRUCKEN	Typ	im System integriert	im System integriert	im System integriert	im System integriert
	Schnittstellen	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host
	Betriebssysteme	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 10.5	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 10.5	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 10.5	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 10.5
	Emulationen	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS
NETZWERK	Schnittstellen	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	Netzwerkprotokolle	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI
	Betriebssysteme	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019
SCAN	Scantechnologie	CCD Farbe und s/w	CCD Farbe und s/w	CCD Farbe und s/w	CCD Farbe und s/w
	Scanauflösung	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi
	Schnittstellen	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX, USB 2.0
	Netzwerkprotokolle	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP
FAX	Originalformat	--	max. DIN A4	--	max. DIN A4
	Modemgeschwindigkeit	--	33,6 kbps	--	33,6 kbps
	Kompressionsmethode	--	JBIG, MMR, MR, MH	--	JBIG, MMR, MR, MH
	Zielwahl-/Rufnr.speicher	--	22/100	--	100/200

Optional erhältliche Funktionen sind in oranger Schrift dargestellt.

DIN-A4-MULTIFUNKTIONSSYSTEME



		P-5536i MFP	P-6036i MFP
KOPIEREN	Kopiergeschwindigkeit	55 DIN-A4-Seiten/Min.	60 DIN-A4-Seiten/Min.
	Kopierauflösung	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
	Graustufen	256	256
	Standard Papierzufuhr	600 (1 x 500 + 100 Blatt)	600 (1 x 500 + 100 Blatt)
	Optionale Papierzufuhr	4 x 500 Blatt	4 x 500 Blatt
	Papiervorrat, max.	2.600 Blatt	2.600 Blatt
	Papierformate	DIN A6R–DIN A4	DIN A6R–DIN A4
	Originaleinzug	Standard (Dual-Scan)	Standard (Dual-Scan)
	Duplex	Standard	Standard
	Systemspeicher	1 GB RAM, (max. 3 GB RAM), 32/128 GB SSD	1 GB RAM, (max. 3 GB RAM), 32/128 GB SSD
	Zoom	25%–400%	25%–400%
	Unterschrank	Option: hoch Nr. 79, niedrig Nr. 80	Option: hoch Nr. 79, niedrig Nr. 80
DRUCKEN	Typ	im System integriert	im System integriert
	Schnittstellen	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host
	Betriebssysteme	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 10.5	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 10.5
	Emulationen	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS
NETZWERK	Schnittstellen	10/100/1000BaseTX	10/100/1000BaseTX
	Netzwerkprotokolle	TCP/IP, Net BEUI	TCP/IP, Net BEUI
	Betriebssysteme	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019
SCAN	Scantechnologie	CCD Farbe und s/w	CCD Farbe und s/w
	Scanauflösung	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi
	Schnittstellen	10/100/1000BaseTX, USB 2.0	10/100/1000BaseTX, USB 2.0
	Netzwerkprotokolle	TCP/IP	TCP/IP
FAX	Originalformat	max. DIN A4	max. DIN A4
	Modemgeschwindigkeit	33,6 kbps	33,6 kbps
	Kompressionsmethode	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH
	Zielwahl-/Rufnr.speicher	100/200	100/200

Optional erhältliche Funktionen sind in oranger Schrift dargestellt.

DIN-A3-DRUCKSYSTEM



LP 3151

Druckformate	DIN A6R-DIN A3
Druckgeschwindigkeit	51 DIN-A4-Seiten/Min., 26 DIN-A3-Seiten/Min.
Druckauflösung	1.200 x 1.200 dpi
Standard Papierzufuhr	1.200 (2 x 500 + 200 Blatt)
Optionale Papierzufuhr	2 x 500, 3.000 Blatt
Duplex	Standard
Prozessor	PowerPC 750FL/600 MHz
Druckspeicher	128 MB (max. 640 MB)
Schnittstellen	IEEE 1284 parallel, USB 2.0, 10/100BaseTX, CF-Slot
Schnittstellen optional	--
Emulationen	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), Line Printer, Diablo 630, Epson LQ-850, IBM Proprinter X24E, KCGL, PRESCRIBE IIe

DIN-A4-DRUCKSYSTEME



P-3522DW

Druckformate	DIN A6R-DIN A4
Druckgeschwindigkeit	35 DIN-A4-Seiten/Min.
Druckauflösung	600 x 600 dpi, 1.200 x 1.200 dpi
Standard Papierzufuhr	350 (250 + 100 Blatt)
Optionale Papierzufuhr	2 x 250 Blatt
Duplex	Standard
Prozessor	Cortex-A9 / 800 MHz
Druckspeicher	256 MB (max. 256 MB)
Schnittstellen	10/100/1000BaseTX, USB 2.0, USB-Host, SD-Slot, Wi-Fi
Schnittstellen optional	--
Emulationen	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS



P-4020DN

DIN A6R-DIN A4

40 DIN-A4-Seiten/Min.

600 x 600 dpi, 1.200 x 1.200 dpi

350 (250 + 100 Blatt)

2 x 250 Blatt

Standard

Cortex-A9 / 800 MHz

256 MB (max. 256 MB)

10/100/1000BaseTX, USB 2.0, USB-Host, SD-Slot

--

PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS

P-4020DW

DIN A6R-DIN A4

40 DIN-A4-Seiten/Min.

600 x 600 dpi, 1.200 x 1.200 dpi

350 (250 + 100 Blatt)

2 x 250 Blatt

Standard

Cortex-A9 / 800 MHz

256 MB (max. 256 MB)

10/100/1000BaseTX, USB 2.0, USB-Host, SD-Slot, Wi-Fi

--

PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS



P-4532DN

Druckformate	DIN A6R-DIN A4R
Druckgeschwindigkeit	45 DIN-A4-Seiten/Min.
Druckauflösung	1.200 x 1.200 dpi
Standard Papierzufuhr	600 (500 + 100 Blatt)
Optionale Papierzufuhr	4 x 500 Blatt
Duplex	Standard
Prozessor	Cortex-A9 / 1,2 GHz
Druckspeicher	512 MB (max. 2,5 GB)
Schnittstellen	10/100/1000BaseTX, USB 2.0, USB-Host (2), SD-Slot
Schnittstellen optional	IEEE 1284 parallel, 10/100/1000BaseTX, WLAN-Karte
Emulationen	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PS 3 kompatibel), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, XPS, Open XPS



P-5032DN

DIN A6R-DIN A4R

50 DIN-A4-Seiten/Min.

1.200 x 1.200 dpi

600 (500 + 100 Blatt)

4 x 500 Blatt

Standard

Cortex-A9 / 1,2 GHz

512 MB (max. 2,5 GB)

10/100/1000BaseTX, USB 2.0, USB-Host (2), SD-Slot

IEEE 1284 parallel, 10/100/1000BaseTX, WLAN-Karte

PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PS 3 kompatibel), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, XPS, Open XPS

P-5532DN

DIN A6R-DIN A4R

55 DIN-A4-Seiten/Min.

1.200 x 1.200 dpi

600 (500 + 100 Blatt)

4 x 500 Blatt

Standard

Cortex-A9 / 1,2 GHz

512 MB (max. 2,5 GB)

10/100/1000BaseTX, USB 2.0, USB-Host (2), SD-Slot

IEEE 1284 parallel, 10/100/1000BaseTX, WLAN-Karte

PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PS 3 kompatibel), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, XPS, Open XPS

P-6033DN

DIN A6R-DIN A4R

60 DIN-A4-Seiten/Min.

1.200 x 1.200 dpi

600 (500 + 100 Blatt)

4 x 500 Blatt

Standard

Cortex-A9 / 1,2 GHz

512 MB (max. 2,5 GB)

10/100/1000BaseTX, USB 2.0, USB-Host (2), SD-Slot

IEEE 1284 parallel, 10/100/1000BaseTX, WLAN-Karte

PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PS 3 kompatibel), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, XPS, Open XPS

PRODUKTÜBERSICHT 01/2020

Ihr UTAX-Vertragshändler

UTAX ist seit 1961 die Marke für professionelle Bürotechnologie. Als Partner des Fachhandels und des Mittelstands sind wir spezialisiert auf den Vertrieb und die Integration von Druck-, Kopier- und Multifunktionssystemen in die Unternehmens-IT. Die strategischen und wirtschaftlichen Ziele unserer Kunden unterstützen wir mit ganzheitlichen Dokumentenmanagement-Konzepten. Mit der MPS-Lösung UTAX smart können Output-Systeme herstellerübergreifend gesteuert und die Infrastruktur bedarfsgerecht optimiert werden. UTAX ist eine eingetragene Marke der TA Triumph-Adler GmbH.

UTAX Norderstedt
www.utax.de

UTAX empfiehlt: Verwenden Sie für den störungsfreien Betrieb nur UTAX-Originalzubehör und setzen Sie von UTAX empfohlene Druckmedien ein. UTAX und das UTAX-Logo sind eingetragene Warenzeichen der TA Triumph-Adler GmbH. Alle anderen erwähnten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.